



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FT-ID-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 08/01/2021

LIMPIA JUNTAS

- **DESCRIPCIÓN GENERAL**

El limpiador de juntas de cerámica es una mezcla líquida de naturaleza ácida diseñada para eliminar suciedad incrustada en las juntas de suelos, paredes de cerámica, y azulejos de baño y cocina, devolviendo su color original sin dañar las juntas en pocos minutos.

UN: 2031

IMO: N/A

- **VENTAJAS Y PROPIEDADES**

Alto rendimiento.

Ideal para remover la suciedad en cerámicas.

Remueve grasas.

Libre de fosforo.

- **MODOS DE USO**

Aplique directamente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20 cm y estregue con un paño, esponja o cepillo. Enjuague con abundante agua.

- **COMPONENTES**

Ácido nítrico, desengrasante y agua. No contiene fósforo.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FT-ID-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 08/01/2021

- **ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICAS**

Aspecto	Líquido translúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Densidad (g/cm³)	0.99 -1.21
pH (100% solución)	0 – 3

- **VARIEDADES**

No aplica

- **PRESENTACIONES**

Envase plástico de 1L, 4L, 20 L

Notificación sanitaria obligatoria: NSOH10251-21CO

- **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores.

Protección de manos: Use guantes de protección al manipular este producto.

Protección de ojos: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir, evite el contacto con ojos y mucosas. En caso de ingestión tomar agua. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. No mezclar con sustancias alcalinas. No mezclar con sustancias Use guantes.

No utilizar el producto en juntas realizadas con siliconas o masillas acrílicas, además en superficies sensibles al ácido como mármol, terrazo, suelos de mosaicos hidráulico, superficies metálicas (aluminio, zinc, etc.), piedra natural, alfombras, suelos de madera, cristales satinados, ropa.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FT-ID-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 08/01/2021

Se recomienda realizar una prueba antes de aplicarlo ya que puede cambiar el color de algunas juntas de cerámica

- **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacénese en un lugar fresco, seco y ventilado. Consérvese cerrado en su envase original, alejado de la luz del sol y preferiblemente de cualquier otra fuente de luz y calor de larga exposición.

- **FABRICADO**

BYCSA SA. Barbosa (Planta): Corregimiento Popalito. Finca Los Búcaros Km 8 Vía a Porce. TEL: (574)4682016

- **CONTÁCTENOS**

Bogotá PBX: (571) 7427171

Medellín PBX: (574) 604 0022

Cali PBX: (572) 487 8080

Barranquilla PBX: (575) 385 2020

Manizales PBX: (576) 894 4100

Guayaquil (Ecu) PBX: (593) 422 90 329



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FT-ID-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 08/01/2021

- ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO

Fecha	Cambios realizados	Responsable	Área
5/11/2021	Creación de FT	Maria Fernanda Lopez	I+D

- REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha	Revisado	Responsable	Área
5/11/2021	Todo el contenido	Luis Miguel Caicedo	I+D

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

NOMBRE	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
Ficha Técnica	FT-ID-01	08/01/2021	1	Creación del documento

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Luis Miguel Caicedo Jiménez	Luz Bibiana Sánchez Henao	Isabel Cristina López Arteaga